

Жироуловитель



Заказчик ☐ пользователь ☐ проектировщик ☐ генподрядчик
☐ дилер ☐ монтажная ☐ торговая
организация организация

ФИО

Телефон

Электронная почта

Организация Заказчика

Организация Пользователя

Наименование объекта

Местоположение объекта

Основные параметры

Исполнение ☐ вертикальное ☐ горизонтальное
жироуловителя

Материал корпуса ☐ полипропилен ☐ сталь
☐ спиральновитая труба из ☐ стеклопластик
полиэтилена низкого давления
(СВТ ПНД)

Максимальный секундный* л/с
расход

Число посадочных мест* шт.
(заполнить при отсутствии
максимального секундного расхода)

Тип объекта* ☐ кафе/столовая открытого типа ☐ студенческая столовая/
(заполнить при отсутствии ☐ ресторан промышленное предприятие
максимального секундного расхода) ☐ другое

Время работы предприятия* ч

*(заполнить при отсутствии
максимального секундного расхода)*

Температура стоков* ☐ менее 60 °С

☐ более 60 °С

*(заполнить при отсутствии
максимального секундного расхода)*

Моющие средства* ☐ используются

☐ не используются

*(заполнить при отсутствии
максимального секундного расхода)*

Способ подачи сточных
вод ☐ самотёчный

☐ напорный

Подводящий трубопровод* Глубина заложения по
низу трубы

Диаметр

Материал

мм

мм

Дополнительное
оборудование ☐ сигнализатор уровня жира

Дополнительный объём
работ ☐ доставка

☐ пусконаладочные работы

☐ шефмонтажные работы

Комментарии

При наличии протоколов анализов сточных вод (концентрации загрязняющих веществ) и требований к качеству очищенной воды (нормативы сброса, ТУ), требуется выслать данные вместе с опросным листом!

Заполненный опросный лист отправить на почту: info@trade-house.ru

Данный опросный лист предусмотрен для заполнения Заказчиком с целью просчёта и подбора жируловителя. Обязательные параметры для заполнения выделены символом «*». При возникновении вопросов по ходу заполнения опросного листа, Вы можете обратиться к менеджерам компании «ТД «Инженерное оборудование» по телефонам +7 (800) 500-31-02 / +7 (499) 226-17-01.